

Automates à prépaiement BICONT 301 et 302 avec système de carte RFID

Des redevances de lavage transparentes

Les automates à prépaiement BICONT 301 et 302 garantissent un grand confort d'exploitation dans les buanderies communes. Grâce au guidage par menu multilingue et à un transfert des données sans contact, l'utilisation et la maintenance ne sont plus qu'un jeu d'enfant. Ce système est utile à tous ceux s'en servant : à l'utilisateur des lave-linges, à l'administrateur lors de la lecture des relevés de compteurs et à l'installateur lors du montage. La nouvelle génération d'automates à prépaiement BICONT convainc – fidèle à notre devise « Une technique vraiment payante ! ».

Mode de fonctionnement

Avant tout démarrage du programme, un montant d'acompte sera transmis à l'appareil via la carte d'utilisateur. Dès que le consommateur correspondant est mis en marche, le processus d'encaissement commence pour se terminer à l'arrêt du programme. Le solde restant non nécessaire pour le déroulement du programme sera sauvegardé et de nouveau crédité au prochain démarrage du programme. Il sera toujours possible de recrediter le montant encore disponible ou de prélever un montant supplémentaire. Le chargement des cartes d'utilisateur peut se faire sur l'appareil en utilisant la carte de charge. L'automate BICONT 301 permet de raccorder un seul consommateur, l'automate BICONT 302 est prévu pour l'utilisation en parallèle de deux consommateurs.

Avantages

- Décompte sans argent liquide et en fonction de l'utilisation effective
- Utilisation facile – dialogue s'affichant sur deux lignes
- Choix individuel entre 4 langues : allemand, français, italien, anglais
- Possibilité d'ouvrir la porte des machines sans carte
- Simple réglage des tarifs au moyen de la carte d'administration
- Contrôle extrêmement simple des relevés de compteurs grâce à la carte de contrôle
- Enregistrement des 20 dernières cartes d'utilisateur
- Installation facile grâce à une mesure de courant de toutes les phases et à la dernière technologie de connexion

Accessoires

- Carte d'utilisateur, bleue
- Carte d'administration, rouge
- Carte de charge, verte
- Carte de contrôle, jaune
- Carte de service, noire



Caractéristiques techniques

Tension réseau	230/400 V, 3LNPE, 50 Hz
Puissance de coupure par sortie	16 A/11 kW
Technique de commutation	Relais
Consommation propre	8 W
Dimensions H x L x P	230 x 240 x 78 mm
Boîtier	Matériau plastique
Degré de protection	IP 21
Conformité	CE
Pays de fabrication	Suisse



Maniement extrêmement simple